

Montagehandschuh mit angenehm weicher und herausragend griffiger sandy-Latex - Beschichtung. Bestens geeignet für Arbeiten unter trockenen, nassen und öligen Bedingungen. An Handinnenfläche und Fingerspitzen ist der Handschuh flüssigkeitsdicht.

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Kategorie          | Montage                      |
| Beschichtung       | Sandy-Latexschaum            |
| Ausführung         | Innenhand und Fingerspitzen  |
| Trägermaterial     | Polyester 13 Gauge           |
| Farbe              | blau / schwarz               |
| Verpackungseinheit | 12 Paar / 144 Paar im Karton |
| Größen             | 6, 7, 8, 9, 10, 11           |



EN 388:2016



DIN EN 388:2016  
2131X

|                      |   |
|----------------------|---|
| Abriebfestigkeit     | 2 |
| Schnittfestigkeit    | 1 |
| Weiterreißfestigkeit | 3 |
| Durchstichfestigkeit | 1 |
| Schnittfestigkeit    | X |

## ANWENDUNGSBEREICH

- Automobilindustrie und Zulieferer
- Lager und Logistik
- Maschinen- und Anlagenbau
- Konsumgüterindustrie

## EIGENSCHAFTEN

- flexible Passform
- hoher Tragekomfort
- griffig
- fingerbeweglich
- flüssigkeitsabweisend

## ARTIKELNUMMERN

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Größe 6  | HA0000004250 - 06 |
| Größe 7  | HA0000004250 - 07 |
| Größe 8  | HA0000004250 - 08 |
| Größe 9  | HA0000004250 - 09 |
| Größe 10 | HA0000004250 - 10 |
| Größe 11 | HA0000004250 - 11 |